



kolor: ■ biały

Dane mechaniczne

odpowiedni do wtyków

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	biały
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA66 GF)
obciążenie ogniowe	0,001 MJ
masa	0,1 g

Dane handlowe

Product Group	3 (System wielowtyków)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
szt./opak.	1000 (100) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4017332334709
numer taryfy celnej	39269097900

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty

Approvals for marine applications



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 733-330



Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

03.04.2019

pdf
2010.85 KB



Wskazówki dotyczące obsługi

kodowanie



Kodowanie wtyku – zamontować zatrzaszkowo element kodujący