

kolor: ■ pomarańczowy

Wymiary

szerokość	0,8 mm / 0.031 in
wysokość	59,5 mm / 2.343 in
głębokość	33 mm / 1.299 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	do montażu zatrzaskowego
----------------	--------------------------

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	pomarańczowy
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,043 MJ
masa	1,4 g

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143234221
numer taryfy celnej	85389099990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Approvals for hazardous areas



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
CCC CNEX	GB/T 3836.3	2020312313000238 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

Do pobrania


Environmental Product Compliance

Compliance Search



Environmental Product
Compliance 2002-1392

Dokumentacja

Dodatkowe informacje


Technical Section	pdf 2240.62 KB	
-------------------	-------------------	---

Bid Text



2002-1392	19.02.2019	xml 2.51 KB	
2002-1392	27.04.2017	doc 23.50 KB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 2002-1392	
---------------------------	---

CAE data

EPLAN Data Portal 2002-1392	
WSCAD Universe 2002-1392	
ZUKEN Portal 2002-1392	