



kolor: ■ pomarańczowy

Wymiary

szerokość	2 mm / 0.079 in
wysokość	67 mm / 2.638 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	57,2 mm / 2.252 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	do montażu zatrzaskowego
----------------	--------------------------

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	pomarańczowy
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,113 MJ
masa	3,8 g

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454779245
numer taryfy celnej	85389099990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
ATEX-Attestation of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Approvals for hazardous areas



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
ATEX KIWA Netherlands B.V.	-	KIWA 17ATEX0030 U
CCC CNEX	GB/T 3836.3	2020312313000180 (Ex ec IIC Gc)
IECEx KIWA Netherlands B.V.	-	IECEx KIWA 17.0014U (Ex ec IIC Gc)

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-992



Dokumentacja

Bid Text

2002-992	19.02.2019	xml 2.52 KB	
2002-992	27.04.2017	doc 23.50 KB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models
2002-992

CAE data

EPLAN Data Portal
2002-992WSCAD Universe
2002-992ZUKEN Portal
2002-992