

## CZTEROBIEGUNOWY MODUŁOWY BLOK ROZDZIELCZY 4X(8X25 MM<sup>2</sup>, 4X35 MM<sup>2</sup>, 1X50 MM<sup>2</sup>), TS35

### Opis produktu

Czterobiegunowy modułowy blok rozdzielczy 4x(8x25 mm<sup>2</sup>, 4x35 mm<sup>2</sup>, 1x50 mm<sup>2</sup>) TS35

**ShNK 4x13**



Cena : **245,00 zł netto**

### Parametry produktu

<b>Nr kat.</b>	85145002
<b>Oz. handlowe</b>	ShNK 4x13
<b>Kod EAN</b>	5907813236488
<b>Kolor</b>	szary
<b>J. miary</b>	szt.
<b>Op. zbiorcze</b>	1
<b>Podatek VAT</b>	23%
<b>Szerokość</b>	182,4 mm
<b>Wysokość</b>	73,5 mm
<b>Długość</b>	137,5 mm
<b>Przekrój znamionowy (druć)</b>	8 x (10 ... 25 mm <sup>2</sup> ) 4 x (10 ... 35 mm <sup>2</sup> ) 1 x (55 ... 50 mm <sup>2</sup> )
<b>Przekrój znamionowy (linka)</b>	8 x (6 ... 16 mm <sup>2</sup> ) 4 x (10 ... 16 mm <sup>2</sup> ) 1 x (25 ... 35 mm <sup>2</sup> )

<b>Stopień ochrony</b>	IP20
<b>Znamionowe napięcie izolacji AC U<sub>i</sub></b>	500 V
<b>Prąd znamionowy I<sub>e</sub></b>	160 A 40 °C
<b>Prąd znamionowy zwarciovowy I<sub>ok</sub></b>	20 kA
<b>Wkręty dociskowe</b>	M6
<b>Moment dokręcenia</b>	2,5 Nm
<b>Dopuszczalna wilgotność (R<sub>h</sub>)</b>	90 %
<b>Temperatura otoczenia</b>	-25 °C ... + 40 °C
<b>Materiał obudowy</b>	pokrywa - PC / korpus - PA / szyna - mosiądz

## Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 33  
58-506 Jelenia Góra

KRS: 0000032994 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy 11 223 990 PLN wpłacony w całości  
REGON: 230436742  
NIP: 611-21-12-204  
Nr rejestrowy BDO: 000021118

Santander Bank Polska S.A.

**Konto PLN:** 76 1500 1429 1212 3000 4823 0000

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

**Konto EUR:** 52 1020 5226 0000 6902 0764 5502 SWIFT:  
BPKOPLPW

Sprzedaż:

tel.: +48756471492

fax.: +48756472062

[sprzedaz@simet.com.pl](mailto:sprzedaz@simet.com.pl)

Export

tel.: +48756471481

[export@simet.com.pl](mailto:export@simet.com.pl)